



CS-P5-9



CS-P5-12



CS-P5-15

Příslušenství k P40.., P50..

- Jsou určeny pro náhradu starších pojistkových vložek typu P2.., P3.. pojistkovými vložkami P40.., P50.. do původních pojistkových držáků.

Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
CS-P5-1	OEZ:06535	0,026	120
CS-P5-2	OEZ:06536	0,048	120
CS-P5-3	OEZ:06537	0,040	80
CS-P5-4	OEZ:06539	0,026	40
CS-P5-5	OEZ:06540	0,048	40
CS-P5-6	OEZ:06541	0,060	40
CS-P5-7	OEZ:06542	0,036	30
CS-P5-8	OEZ:06543	0,060	30
CS-P5-9	OEZ:06544	0,030	34
CS-P5-10	OEZ:06545	0,080	34
CS-P5-11	OEZ:06546	0,046	34
CS-P5-12	OEZ:06547	0,060	34
CS-P5-13	OEZ:06538	0,058	60
CS-P5-14	OEZ:11838	0,046	60
CS-P5-15	OEZ:11839	0,040	120

Náhrady dříve vyráběných pojistkových vložek**Pojistky pro jištění polovodičů P2, P3**

STARŠÍ POJISTKOVÉ VLOŽKY	NÁHRADA - NOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, POPŘ. SVORKY		
P24V05, gR	I _n 40 ÷ 260 A	P50T06, gR + 1 ks CS-P5-15	I _n 10 ÷ 250 A
P22V05	I _n <260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-1	I _n <260 A
P32V05	I _n >260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-3	I _n >260 A
P23V05	I _n <260 A	P50U06, aR + 1 ks CS-P5-1 a CS-P5-4	I _n <260 A
P33V05	I _n >260 A	P50U06, aR + 1 ks CS-P5-3 a CS-P5-6	I _n >260 A
P24V05	I _n <260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-7	I _n <260 A
P34V05	I _n >260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-8	I _n >260 A
P36V05	I _n <260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-1	I _n <260 A
	I _n >260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-3	I _n >260 A
P27V06	I _n <260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-4	I _n <260 A
	I _n >260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-5	I _n >260 A
P37V06	I _n 125 ÷ 400 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-5	I _n 125 ÷ 400 A
	I _n <260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-11	I _n <260 A
P28V05	I _n >260 A	P50U06, aR + 2 ks CS-P5-12	I _n >260 A
P31V10	I _n 125 ÷ 400 A	P40U10, aR + 1 ks CS-P5-13 a CS-P5-6	I _n 125 ÷ 400 A
P22V10	I _n <250 A	P40U10, aR + 2 ks CS-P5-2	I _n <250 A
	I _n >250 A	P40U10, aR + 2 ks CS-P5-3	I _n >250 A
P32V10	I _n 125 ÷ 400 A	P40U10, aR + 2 ks CS-P5-3	I _n 125 ÷ 400 A
P23V10	I _n <250 A	P40U10, aR + 1 ks CS-P5-2 a CS-P5-5	I _n <250 A
	I _n >250 A	P40U10, aR + 1 ks CS-P5-3 a CS-P5-6	I _n >250 A
P33V10	I _n 125 ÷ 400 A	P40U10, aR + 1 ks CS-P5-3 a CS-P5-6	I _n 125 ÷ 400 A
P24V10	I _n <250 A	P40U10, aR + 2 ks CS-P5-9	I _n <250 A
	I _n >250 A	P40U10, aR + 2 ks CS-P5-10	I _n >250 A
P34V10	I _n 125 ÷ 400 A	P40U10, aR + 2 ks CS-P5-10	I _n 125 ÷ 400 A
P24V30, aR	I _n 315 A	P50V30, aR + 2 ks CS-P5-8	I _n 315 A